



# ELITA PL

## Grille plate C250

EN124-2 par



EN124-2 par



PMR



cadre carré



verrouillage  
barreaux élastiques



### DESCRIPTION

Grille plate carrée verrouillée C250

### AVANTAGES DU PRODUIT

#### Silence et stabilité

- Verrouillage par barreaux élastiques.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

#### Mise en œuvre et utilisation

- Cadre avec 8 patins offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 patins percés d'un trou pour un chevillage éventuel
- Verrouillage par barreaux élastiques par simple pression sur la grille ou passage d'un véhicule.
- Déverrouillage par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel.

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.



### REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.



RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	DIMENSIONS			KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
			A X A	O X O	H			
ELITA PL 40	846340	0452/0030	415	300	42	21,5	5,95 dm <sup>2</sup>	40
ELITA PL 50	846350	0452/0139	515	400	42	32	8,70 dm <sup>2</sup>	10
ELITA PL 60	846360	0452/0029	615	500	42	44	13,10 dm <sup>2</sup>	10
ELITA PL 70	846370	0452/0287	715	600	42	60	17,60 dm <sup>2</sup>	5/10
ELITA PL 80	846380	0452/0292	815	700	42	95	21,40 dm <sup>2</sup>	5

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

# ELITA PL

## Grille plate C250



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>



Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX et accessible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)  
La validité de cette fiche technique peut être vérifiée sur le site de l'AFNOR <https://certificats-attestations.afnor.org/certifie-detail/>  
068061038110180032206091164223152162249092011059



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>



### ENVIRONNEMENT

#### 0 kg CO<sub>2</sub>/ensemble par compensation (\*)

(\*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en plan un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO<sub>2</sub> d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

	avec revêtement	sans revêtement
Elita PL 40	53,49 kg CO <sub>2</sub> /ensemble	51,35 kg CO <sub>2</sub> /ensemble
Elita PL 50	79,61 kg CO <sub>2</sub> /ensemble	76,43 kg CO <sub>2</sub> /ensemble
Elita PL 60	109,47 kg CO <sub>2</sub> /ensemble	105,09 kg CO <sub>2</sub> /ensemble
Elita PL 70	149,28 kg CO <sub>2</sub> /ensemble	143,31 kg CO <sub>2</sub> /ensemble
Elita PL 80	236,36 kg CO <sub>2</sub> /ensemble	226,91 kg CO <sub>2</sub> /ensemble

### CERTIFICATION TIERCE PARTIE

- Marque NF-VOIRIE
- COPRO

### VARIANTE

Version grille concave: Elita CO