

Edité: 2016/10/11

Date mise à jour: 2023/10/24

# **ARTI 850 R 80**

# Regard de chaussée F900

EN 124-2 COPRO



trafic


























## Ø 650 50 Ø 600 Ø 850



## **DESCRIPTION**

Regard de chaussée articulé F900 usiné verrouillable, trafic intense

## **AVANTAGES DU PRODUIT**

#### **Articulation efficace**

- •Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- •Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- •Extraction du tampon en position 90°
- •Sécurité avec blocage du tampon en position 90°.

#### Silence et stabilité

- •Cadre à embase ronde
- •Surfaces de contact CADRE-TAMPON usinées, avec joint EPDM en queue d'aronde continu serti dans la gorge usinée du tampon assurant une stabilité irréprochable.
- ·Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

#### Mise en œuvre et utilisation

- •2 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
- •Indication du sens idéal de circulation.
- •Cadre renforcé, particulièrement rigide avec semelle peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- •4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- •Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture.
- •Boite de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

## REVÊTEMENT

- •Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- •Ou sans revêtement

## LIEU D'INSTALLATION

Groupe 6, Classe F900 →voir EN124-1

Particulièrement destiné aux zones imposant une charge à l'essieu spécialement élevée tels que chaussées pour avions, docks.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	KG	COLIS
Arti R 80 rond - EUP	847002	0452/0180	120	10
Arti R 80 rond - EAUX USEES	84700214	0452/0180	120	10
Arti R 80 rond - EAUX PLUVIALES	84700213	0452/0180	120	10

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.



# **ARTI 850 R 80**

## Regard de chaussée F900

EN 124-2



cadre rond tampon rond



faces de



sécurité











trafic



















https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/ https://gr.co2logic.com/52518ea7746fcbbcc911c6b2a8873e80





La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. https://extranet.copro.eu/fr

## **ENVIRONNEMENT**

## 0 kg CO<sub>2</sub>/ensemble par compenstion (\*)

(\*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO<sub>2</sub> d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

- -260,40 kg  $\rm CO_2/ensemble$  avec revêtement
- -249,60 kg CO<sub>2</sub>/ensemble sans revêtement

## **CERTIFICATION TIERCE PARTIE**

COPRO

#### **OPTIONS**

- •Verrouillage par serrage du tampon dans le cadre en 2 points.
- •Logo sur demande.

#### **VARIANTES**

- Version NON Sécurité
- Version ventilée
- •Existe en version cadre carré: ARTI 850 C 80
- •Existe en classe E600 ou D400